

## REGGIATRICE AUTOMATICA CR 600

Innovativa funzione **AUTO-ALIMENTAZIONE**: premendo il pulsante "Inserisci" la reggia sarà alimentata automaticamente e la macchina sarà pronta per il primo ciclo.

Posizionamento automatico e funzione di riposizionamento: la reggia si posiziona sempre correttamente ad ogni ciclo e riporta sempre la reggia in posizione pronta all'uso.

Funzione **JAM FREE**: dispositivo di reset automatico per risolvere qualunque tipo di impedimento di espulsione reggia.

Tensionamento elettronico: per ottenere un pensionamento a scelta variabile tra 5-75 kg regolando la manopola di tensione.

Dotazione standard di pedale di funzionamento: il ciclo viene comandato anche tramite pedale a terra

Sistema di rilevamento inverso per garantire la corretta inversione della reggia.

Arco in lega di alluminio brevettato modulare: facile da montare, smontare, modificare nelle dimensioni, nessun motore arco è richiesto.

Il ciclo di reggiatura può essere lanciato da pulsante manuale, sensore automatico sul piano e a pedale.

Funzione auto-stop del motore.

Il piano di lavoro facilmente apribile consente una semplice manutenzione.

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni arco minime: 550L x 250Hmm

(per formato del pacchetto 500L x 225H mm)

Il formato medio (800L x 600Hmm) è disegnato per scatole standard, giornali e riviste.

La macchina è dotata di funzione di auto-alimentazione, riscaldamento istantaneo, ridottissima rumorosità

Tipi di reggia utilizzabili: 6 - 8 - 9 - 12mm

**telaio in CKD e verniciatura a polvere per arco & telaio in metallo.**

**verniciatura a polveri: colori standard: telaio (argento) e pannello di controllo frontale (blu)**


**disponibilità cambio colore su telaio e coperchio arco di metallo.**



#### CR-600 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE: 800W x 600H-MM

##### CR-600 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Arch sizes std.	800W x 600H mm
Strap sizes	6, 8, 9 and 12 mm
Time cycle	30-32 packs / min
Strap tension	5-75 kg electronically adjustable
Table height	805 mm
Coil sizes	200 mm inner diam x 190 mm width
Power supply	220 - 240 V / 1-Ph / 50 Hz
Power rating	1.20 KVA
Machine sizes	1240W x 890D x 1475H mm
Machine weight	200 kg



#### CR-600 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE: 1000W x 800H-MM

##### CR-600 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Arch sizes std.	1000W x 800H mm
Strap sizes	6, 8, 9 and 12 mm
Time cycle	30-31 packs / min
Strap tension	6-75 kg electronically adjustable
Table height	805 mm
Coil sizes	200 mm inner diam x 190 mm width
Power supply	220 - 240 V / 1-Ph / 50 Hz
Power rating	1.20 KVA
Machine sizes	1240W x 890D x 1475H mm
Machine weight	200 kg

